

# Bona リフレッシュャー



## 特徴

「Bona リフレッシュャー」は、ポリウレタン樹脂塗料や UV 塗料によってシールされたフローリング用のメンテナンスコーティング剤です。

使っていくうちに歩行などによって塗装表面が摩耗し、細かいキズが目立ってきたらお使いください。細かいキズによって曇ってしまったフローリング表面を、つやのあるキレイな表面に復元し、フロアを摩耗から守ります。

- ポリウレタンでシールされたフローリング用に開発
- 家庭用途、商業用途どちらにも使用可能
- ポリウレタン樹脂による優れたフロア保護性能
- ワックス分は含まず
- 「Bona プレップシステム」により水性ウレタン塗料の塗り替えが可能  
(ワックス管理の場合は削り替えが必要)
- 滑りにくい (DIN 規格 18032 合格)

項目	内容
皮膜形成成分	ポリウレタン樹脂
乾燥時間	30分～1時間@ 20℃、60% R.H.
塗布用具	Bona アプリケーターパッド
塗布量	30～50㎡ / リットル
パッケージ	12本×1リットル

## 使用方法

### Step 1

フロア上のチリやホコリを取り除き、「Bona フロアクリーナー」でフロアをキレイにしてください。「Bona リフレッシュャー」塗布前に、汚れが残っていないか、フロアが乾燥しているかよく確認してください。



### Step 2

使用前に容器をよく振ってください。「Bona リフレッシュャー」の塗り方は、直接フロアに垂らしての垂らし塗りでも、アプリケーターパッドに含ませて塗布してもどちらでも構いません。




### Step 3

「Bona アプリケーターパッド」で、前後左右に薄く塗り広げます。



### Step 4

前後左右に塗り広げた「Bona リフレッシュャー」を木目に沿って塗り延ばし、塗り目を整えます。全体を塗り終えたら、2時間は歩かないようにしてください。乾燥するまでの間は、ホコリなどが舞い落ちないよう注意してください。



注意：塗布後24時間は、家具などの重い物を置いたり、じゅうたんを敷いたりしないでください。塗布に使用した道具は、水や中性洗剤でよく洗ってください。

## ■メンテナンス

- 塗布後1週間は、洗剤拭きを行わないでください。
- 普段のお手入れには「Bona フロアクリーナー」をお使いください。強アルカリ性などpHの高いクリーナーは、塗膜やフローリングにダメージを与えますのでご使用は避けてください。
- 一般のご家庭の場合、年に1～2回「Bona リフレッシュャー」を塗布することで十分にフロアを保護し、キレイに保つことが出来ます。



### ◎注意

「Bona リフレッシュャー」を塗布すると、フロアは光輝きます。つや消し仕上げのフロアの場合、風合いが変わりますのでご注意ください。また、シールされたフロアにのみご使用ください。ワックスやオイル仕上げのフロアには使用しないでください。ワックスやオイルがフロアに残っていると、「Bona リフレッシュャー」が密着しません。

事前に目立たない場所で仕上がりの風合いや密着をお確かめの上、ご使用ください。

お問い合わせは・・・

# Bona®

輸入元  株式会社 **オカベ**

本社 〒939-1701 富山県南砺市遊部 151-3  
TEL: (0763)55-6940 FAX: (0763)52-4038

ショールーム&トレーニングセンター(要予約)  
〒224-0063 横浜市都筑区長坂 1-34  
TEL: (045)507-8681 FAX: (045)507-8682

info@okabe-floorcare.jp  
www.okabe-floorcare.jp