

Bona ワックスオイルリフレッシャー



特徴

オイル仕上の屋内フローリング用メンテナンス製品です。定期的を使用することで、水を弾き汚れの侵入を防ぎます。天然植物油と天然ワックスを主成分としており、VOCはわずか2%未満と非常に低く、本製品自体も非危険物なので安心してお使いいただけます。

ヨーロッパ規格 EN71-3 玩具安全基準に合格していますので、幼児向けの玩具や遊具にもお使いいただけます。使用面を舐めても大丈夫です。

- 天然植物油と天然ワックスを主成分
- VOCは2%未満
- ヨーロッパ規格 EN71-3 玩具安全基準に合格
- 1 L × 1 本で 50 ~ 80㎡使用可能
- 乾燥時間：指触乾燥まで2時間、使用開始まで12時間
- 非危険物で安心

項目	内容
製品の種類	ワックスオイル (天然植物油+天然ワックス)
VOC	2%未満
希釈	不要、原液のまま塗布してください
乾燥時間	12時間* @ 20℃ 60% R.H.
塗布道具	Bona オイルクロス
塗布量	50-80㎡ / リットル
引火性	非危険物。本製品自体に引火性はないが、付着した布製品は自然発火の可能性があるので取り扱いには注意すること
パッケージ	1 L

使用方法

■塗布前の準備

フロア表面をキレイに清掃し、チリやホコリ、汚れ、研磨粉やオイル、ワックスなどを取り除いて乾燥した状態にしてください。汚れがひどい場合は、「Bona ソープ」または「Bona ディープクリーンソリューション」を使用して、フロアをキレイにしてください。

■塗布方法

・まずボトルをよく振ってください。

・拭き取り作業は必須です。拭き取り作業を行わないと、仕上がりがムラになったり、乾燥時間が長くなります。

・ポリッシャーに Bona ワックスオイルリフレッシャーを含ませた Bona ウールパットをつけ、ポリッシャーを回転させながらフロア全体を塗布します。拭き取り作業も同様に行います。

注意：Bona ワックスオイルリフレッシャーは乾性オイルを含みます。本製品そのものは発火しませんが、塗布作業に使用した刷毛やウエス等、本製品が付着した繊維製品は自然発火のリスクがありますので、水に浸けおろか金属製の密封容器に収納してください。

塗布後はよく換気し、12時間は歩行禁止にして下さい。

■メンテナンス

・清掃方法の基本は、水を使用せず、乾拭きしてください。

・乾拭きで取れない汚れは、「Bona スプレーモップ」を使って取り除いてください。

・「Bona ソープ」を使ってフロアを清掃すると、ワックス効果も期待出来ます。

・木の孔に入り込んだ汚れが取り除けない場合、木を保護しているオイルが十分ではないことを示すサインですので、再度 Bona ワックスオイルリフレッシャーを塗布してください。

・塗布周期の目安は、一般住宅で3年に1回、商業施設で1年に数回です。



Bona®

輸入元  株式会社 **オカベ**

本社 〒939-1701 富山県南砺市遊部 151-3
TEL: (0763)55-6940 FAX: (0763)52-4038

ショールーム&トレーニングセンター(要予約)

〒224-0063 横浜市都筑区長坂 1-34

TEL: (045)507-8681 FAX: (045)507-8682

info@okabe-floorcare.jp

www.okabe-floorcare.jp

お問い合わせは・・・