

Bona ケアオイル



特徴

「Bona ケアオイル」は、オイル仕上の屋内フローリング用メンテナンスオイルです。自然の植物油を主成分とした乾性オイルで、そのユニークな処方では VOC が8%未満と非常に低いため、揮発性物質の含有がとてま少なく安心してお使いいただけます。木の素地に直接塗布して、ベースオイルとしても使用出来ます。

有害物質であるコバルトを一切使用していません。またヨーロッパ規格 EN71-3 玩具安全基準に合格しており、幼児向けの玩具や遊具の塗装にもお使いいただけます。

- 低粘度で作業性にすぐれる
- VOC は 8 %未満
- ヨーロッパ規格 EN71-3 玩具安全基準に合格
- コバルトを一切含有しない
- 木の素地に塗布する場合： 10-15㎡ / 本
メンテナンスオイルとして使用する場合： 50-100㎡ / 本

項目	内容
製品の種類	オイルフィニッシュ (天然植物油)
VOC	8 %未満
希釈	不要、原液のまま塗布してください
乾燥時間	1 2 時間 * @ 20℃ 60% R.H.
塗布道具	ウエス、刷毛、コテバケ、オイルクロス、ラムウールアプリケーションター、Bona ウールパッド
塗布量	木の素地に直接塗布する場合： 65-100g/㎡ (10-15㎡ / 本) メンテナンスオイルとして塗布する場合： 10-20g/㎡ (50-100㎡ / 本)
引火性	非危険物。 <small>本製品自体に引火性はないが、付着した布製品は自然発火の可能性があるので取り扱いには注意すること</small>
パッケージ	1 L

使用方法

■塗布前の準備

フロア表面をキレイに清掃し、チリやホコリ、汚れ、研磨粉やオイル、ワックスなどを取り除いて乾燥した状態にしてください。汚れがひどい場合は、「Bona ソープ」または「Bona ディープクリーンソリューション」を使用して、フロアをキレイにしてください。

■塗布方法

・まず缶をよく振ってください。

・ウエスや刷毛などを使用してください。

1. 木目に沿ってウエスや刷毛などで薄く均一に塗り広げてください。
2. 塗料が木に浸透するまで、数分待ちます。
3. キレイな柔らかいウエスで表面に残った余分なオイルを拭きとってください。

・拭き取り作業は必須です。拭き取り作業を行わないと、仕上がりがムラになったり、乾燥時間が長くなります。

・広い面積に塗布する場合は、ポリッシャーを使用して塗布すると便利です。ポリッシャーに Bona ケアオイルを含ませた Bona ウールパットをつけ、ポリッシャーを回転させながらフロア全体を塗布していきます。拭き取り作業も同様に行います。

注意：Bona ケアオイルは乾性オイルを含みます。塗布作業に使用した刷毛やウエス等、Bona ケアオイルが付着した繊維製品は自然発火のリスクがありますので、水に浸けおくか金属製の密封容器に収納してください。

塗布後はよく換気し、12時間は歩行禁止にしてください。

■メンテナンス

・清掃方法の基本は、水を使用せず、乾拭きしてください。

・乾拭きで取れない汚れは、「Bona スプレーモップ」を使って取り除いてください。

・「Bona ソープ」を使ってフロアを清掃すると、ワックス効果も期待出来ます。

・木の孔に入り込んだ汚れが取り除けない場合、木を保護しているオイルが十分ではないことを示すサインですので、再度 Bona ケアオイルを塗布してください。

・塗布周期の目安は、一般住宅で3年に1回、商業施設で1年に数回です。



Bona®

輸入元  株式会社 **オカベ**

本社 〒939-1701 富山県南砺市遊部 151-3
TEL: (0763)55-6940 FAX: (0763)52-4038

ショールーム&トレーニングセンター (要予約)
〒224-0063 横浜市都筑区長坂 1-34
TEL: (045)507-8681 FAX: (045)507-8682

info@okabe-floorcare.jp
www.okabe-floorcare.jp

お問い合わせは・・・