



Bona クラフトオイル

– Unique blend of different vegetable oils

- 天然植物油を主原料
- 1回塗り仕上げ
- 厳しいことで知られるドイツ環境基準DIBtに適合
- 低VOC(4%未満)を実現
- ヨーロッパ玩具安全基準(EN71-3)に適合

Bona[®]



Bona クラフトオイル

6
colours

木に深く浸透して耐水性や耐薬品性、耐摩耗性を向上させフローリングを守ります。天然植物油を原料とし、低VOCを実現しましたので、住環境だけでなく作業環境にも安心・安全をお届けします。

無塗装のフローリングに直接塗布してください。

1回塗り仕上げです。1缶で50㎡塗装できます。

フローリングはもちろん家具や建具など、屋内の木部にお使いいただけます。

BonaノルディックトーンやBonaリッチトーンで下処理してから塗装すると、デザイン性にすぐれた仕上がりが得られ、組み合わせは無量大です。



Bonaクラフトオイルを
塗装
(基本の6色)

Bonaリッチトーンで
下処理後、
クラフトオイルを塗装

Bonaノルディックトーンで
下処理後、
クラフトオイルを塗装

Key Benefits

- 天然植物油を主原料
- 木目を際立たせる半透明仕上げ
- 1回塗り仕上げ
- 低臭で低VOC：4%未満
- カラーは全6色。BonaノルディックトーンやBonaリッチトーンと組み合わせることで表現は無量大
- ヨーロッパ玩具安全基準 (EN71-3) に適合

Technical Data

- 製品のタイプ：** 植物性油
- カラー：** 全6色
- パッケージ：** 2.5L×4缶/箱
- 乾燥時間：** - 塗り重ねの待ち時間： 15分
- 使用まで： 24時間
- 塗布道具：** Bonaオイルアプリーケーター、
Bonaウールパッド、Bonaステンレスコテ
- 塗布量：** 20 m²/L (50m²/缶)

輸入元

株式会社 大カベ

本社 〒939-1701 富山県南砺市遊部 151-3
TEL: (0763)55-6940 FAX: (0763)52-4038

ショールーム&トレーニングセンター (要予約)
〒224-0063 横浜市都筑区長坂 1-34
TEL: (045)507-8681 FAX: (045)507-8682

info@okabe-floorcare.jp

www.okabe-floorcare.jp

