

自然塗料 Bona クリエイト



特徴

「Bona クリエイト」は、木の素地に使用する自然塗料です。住宅用途の場合は、そのまま仕上剤としてお使いいただけます。土足歩行の場合は、Bona 水性仕上剤または Bona オイルフィニッシュで上塗りしてください。

「Bona クリエイト」は全 9 色。混ぜ合わせて使用できますので、好みの仕上げが可能です。オープン時間が長いので、塗り継ぎの心配がなく、ムラのない均一な仕上がりが得られます。

- カラーは 9 色
- Bona 水性仕上剤での仕上げが可能
- 塗布性に優れ、塗り継ぎの心配がない
- コバルトフリー
- 1 缶 (1L) で約 40㎡の仕上げが可能
- 溶剤含有量 10%以下



項目	内容
塗料の種類	1 液性、オイルフィニッシュ
樹脂分	約 90%
VOC	100g/L 以下
乾燥時間	24 時間
塗布ツール	ポリッシャー、ステンレスコテ
塗布量	30 ~ 40㎡ / L
引火点	78℃
洗浄	乾燥する前は、最小限のシンナーを使用し、拭き取ってください。 乾燥した後は、アセトンで拭き取ってください。
保存期間	2 年間 (未開封)
パッケージ	1 リットル× 6 缶 / 箱

使用方法

■塗布前の準備

フロア表面を丁寧に研磨し、チリやホコリ、汚れ、研磨粉やオイル、ワックスなどを取り除いて乾燥した状態にしてください。「Bona ミックス&フィルプラス」を使用し、フローリングの隙間を埋めておくと、ブリードバックを防いでキレイな仕上がりになります。仕上げの研磨は、#120以上の目の細かいペーパーで行ってください。

■塗布方法

- ・まず缶をよく振ってください。
- ・広い面積に塗布する場合は、ポリッシャーを使用してください。
 1. 赤パッドをフロアに置きます。
 2. 赤パッドの真ん中の穴に、「Bona クリエイト」を 0.1L 垂らします。
 3. ポリッシャーをのせて、約 10mを目安に運転します。
 4. ポリッシャーは縦横に格子状に回し、必要に応じてパッドの真ん中に「Bona クリエイト」を補充してください。
 5. 隙間はオイルクロスやハケ等で手作業で塗布します。
- ・狭い面積の場合は、ステンレスコテを使用してください。
- ・15分待つてから、キレイなパッドの下にオイルクロスを敷き、ポリッシャーを運転して表面に残った余分な「Bona クリエイト」をすべて拭き取ってください。拭き取り作業を行わないと、ムラになったり乾燥時間が長くなります。
- ・24時間歩行禁止にして、乾燥を待ってください。

注意：Bona クリエイトは乾性オイルなので使用したウエス等は、自然発火のリスクがあります。

使用したウエス等は、水に浸けおろか金属製の密封容器に収納してください。

- ・ポリッシャーに赤パッドを装着して空掛けします。その後、バキューム掛けを行いゴミやホコリを取り除いてください。

ラッカー仕上の場合：

1. 「Bona プライムインテンス」を塗布してください。
2. Bona 水性仕上剤「Bona メガ」または「Bona トラフィック」を塗布してください。
3. 乾燥後、#180でポリッシャー研磨または「Bona 研磨システム」で研磨してください。
4. Bona 水性仕上剤を再度塗布して完成です。

注意：「アイス」カラーで着色した場合、トップコートに「Bona メガ」は使用しないでください。

注意：水性仕上剤が完全に硬化するまで4～5日かかりますので、その間は重歩行は避けてください。

オイル仕上の場合：

- ・「Bona オイル 45」を塗布して仕上げてください。

■メンテナンス

ラッカー仕上：

- ・Bona モップや掃除機を使用して、フロアのチリやホコリを取り除いてください。
- ・必要に応じて、「Bona フロアクリーナー」を使用して、フロアを清掃してください。
- ・定期的に「Bona ウッドリフレッシュャー」や Bona 水性仕上剤を塗布してください。

オイル仕上：

- ・極力フロアを濡らし過ぎないように注意してください。
- ・Bona モップや掃除機を使用して、フロアのチリやホコリを取り除いてください。
- ・必要に応じて、「Bona ソープ」や「Bona フロアクリーナー」を使用して、フロアを清掃してください。
- ・定期的に「Bona オイルフロアリフレッシュャー」や「Carl's オイル 25」を塗布してください。



Bona®

輸入元 **株式会社 大カベ**

本社 〒939-1701 富山県南砺市遊部 151-3
TEL: (0763)55-6940 FAX: (0763)52-4038

ショールーム&トレーニングセンター(要予約)
〒224-0063 横浜市都筑区長坂 1-34
TEL: (045)507-8681 FAX: (045)507-8682

info@okabe-floorcare.jp
www.okabe-floorcare.jp

お問い合わせは・・・