

Bona クロスリンカー



特徴

「Bona クロスリンカー」は、「Bona メガ」または「Bona レシデントプラス」の添加剤として開発されました。

「Bona クロスリンカー」を添加することで、「Bona メガ」や「Bona レシデントプラス」の下地塗膜との密着性を高め、塗膜の耐久性を向上させます。

仕上剤の耐久性をさらに高めたいときにお使いください。また、下地との密着力を大幅に向上させますので、既存塗膜に上塗りする場合は必ずご使用ください。

- 「Bona メガ」「Bona レシデントプラス」の下地塗膜との密着性を向上
- 「Bona メガ」「Bona レシデントプラス」の塗膜耐久性を向上
- 既存塗膜への上塗り時には、必ず仕上剤に添加

項目	内容
混合比率	「Bona メガ」「Bona レシデントプラス」 「Bona クロスリンカー」2% + 水2% ※ 「Bona メガ」5L に対しては、「Bona クロスリンカー」1 ボトル、 「Bona レシデントプラス」10L に対しては「Bona クロスリンカー」2 本必要です。
ポットライフ	8時間 ※塗料と混ぜ合わせたら、8時間以内に使い切ってください。
引火性	不燃性
保管	凍結しないようご注意ください
パッケージ	12 × 100ml



使用方法

■使用方法

- ・「Bona クロスリンカー」のボトルを開けて水 100ml を添加し、キャップを閉めてよく振ってください。
- ・水を添加してから 15 分以内に、「Bona メガ」5 リットルボトルにすべて投入してください。
- ・「Bona メガ」のキャップを閉めてよく振ってからお使いください。混ぜ合わせてからの**可使時間は 8 時間**です。
- ・「Bona レシデントプラス」に添加する場合は、容量が 10L ですので「Bona クロスリンカー」を 2 本お使いください。「Bona メガ」「Bona レシデントプラス」の使用方法については、それぞれの製品カタログをご参照ください。

Bona®

輸入元  株式会社 **オカベ**

本社 〒 939-1701 富山県南砺市遊部 151-3
TEL: (0763)55-6940 FAX: (0763)52-4038

ショールーム&トレーニングセンター (要予約)

〒 224-0063 横浜市都筑区長坂 1-34
TEL: (045)507-8681 FAX: (045)507-8682

info@okabe-floorcare.jp

www.okabe-floorcare.jp

お問い合わせは・・・