

Bona ナチュラルベース



特徴

Bona ナチュラルは、Bona が提案する次世代の新しいフロア保護用の塗料として開発されました。木の質感や風合いを保ったまま、オイルフィニッシュ、ワックス、水性塗料のそれぞれの長所を持ち合わせたユニークな製品です。

Bona ナチュラルベースは、Bona ナチュラル 2C の下塗り用塗料として開発されました。Bona ナチュラル 1C の下塗りとしてもご使用いただけます。

Bona ナチュラルベースは、目隙（サイドボンディング）や退色のリスクを軽減します。Bona ナチュラルベースのユニークな処方、より木（ウッド）本来の自然な風合いを保ちつつ、独特な肌触りを残します。Bona ナチュラルは水性で、溶剤は 10% 以下しか含んでおらず、環境に優しい水性塗料の長所をすべて持ち合わせています。

- 木（ウッド）本来の見た目と質感
- スポット補修が可能
- 目隙（サイドボンディング）防止
- Bona ナチュラル 2C の下塗り用

項目	内容
製品の種類	1 液型水性ポリウレタン樹脂塗料
樹脂分	約 32%
VOC	最大 100g/ リットル
乾燥時間	1.5 時間@ 20°C
塗布用具	「Bona ナチュラルローラー」「Bona ローラー」
塗布量	7 ~ 9㎡ / リットル (120 ~ 150g/㎡)
パッケージ	3 × 4.5 リットル

使用方法

■塗布前の準備

フロア表面を丁寧に研磨し、チリやホコリ、汚れ、研磨粉やオイル、ワックスなどを取り除いて乾燥した状態にしてください。仕上げの研磨には、ポリッシャーを使用して『Bona 研磨システム』で研磨してください。#120 よりも目の細かいメッシュ・スクリーンでも代用できますが、より良い仕上がり面を得るには『Bona 研磨システム』をご使用ください。

■塗布方法

Bona ナチュラルベースは、Bona ナチュラル2C または Bona ナチュラル1C の下塗りに使用します。Bona ナチュラルベースは、ムラのない均一な自然な木の色合いを醸し出します。針葉樹（松、杉など）のような柔らかいフローリング、床暖房のフローリングにも適しています。

- ・ご使用前に容器をよく振ってください。
- ・「Bona ナチュラルローラー」または「Bona ローラー」を使って、塗りだまりや塗りムラ、かすれなどに注意して塗布してください。

注) 室内温度は 13℃以下にならないようにしてください。

塗布量	7～9㎡ / リットル (110～150g/㎡)
乾燥時間	1.5 時間 (20℃、60% R.H.)

- ・塗布乾燥後は、フロアの表面が毛羽立ちますので『Bona 研磨システム』またはスクリーン・メッシュ #120～150 で軽く研磨した後、Bona ナチュラルを塗布して仕上げてください。



Bona®

輸入元 **株式会社 大カベ**

本社 〒939-1701 富山県南砺市遊部 151-3

TEL: (0763)52-4069 FAX: (0763)52-4038

E-mail: info@bona-jp.com

<http://www.bona-jp.com>

<http://www.e-okabe.jp>

お問い合わせは・・・