

Bona クリーナー



特徴

「Bona クリーナー」は、シールされたフローリングフロアやコルクフロアの清掃用に開発された弱アルカリ性濃縮クリーナーです。毎日のクリーニングから、非常に汚れた床のクリーニングまでフローリングや保護膜にダメージを与えることなくお使いいただけます。

- 塗装仕上のフローリング、コルクフロア用に開発
- 低泡性
- 残留成分を残さない
- 毎日のクリーニングから汚れたフローリングの洗浄まで対応

項目	内容
pH	原液： 11 使用時（1%希釈）： 7
比重	1.0kg / dm ³
希釈倍率	通常： 水 10 リットル に対して 0.1 リットル（1%希釈） ひどい汚れ： 水 10 リットル に対して 0.2 リットル（2%希釈）
保管	凍結しないよう注意してください
パッケージ	5 リットル×3本／箱

使用方法

■使用前の準備

フロア上のチリやホコリを取り除いてください。

■一般的な使用方法

- ・汚れに応じて水で希釈してください。
通常：水 10 リットルに対して 0.1 リットル
ひどい汚れ：水 10 リットルに対して 0.2 リットル
- ・モップでフロア全体を拭き上げるか、自動床洗浄機に赤または白パッドを装着して洗浄してください。
- ・使用する水の量は最小限に抑えるよう注意してください。
- ・汚れた洗浄液を使用し続けると、汚れがフロア表面に残ってムラになる場合がありますので、汚れてきたら交換してください。

■自動床洗浄機の使用

広い面積で使用する場合は、自動床洗浄機の使用をお奨めします。

- ・洗浄タンクには、常にキレイな水を注いでください。
- ・洗浄機はフローリング貼り方向に沿って進んでください。
- ・洗浄機は自動で汚水を回収しますが、100%は回収出来ません。回収ロスが 100㎡あたり 1 リットルを越えないように注意してください。
- ・洗浄機がターンする際に、汚水を残さないよう注意してください。
- ・水がフロアに残る場合は、3分以内に拭き取ってください。
- ・汚水回収のスクイジーは、常にキレイに保ち、フロアにしっかりと接地するよう調整してください。汚水回収能力が落ちてきたら、スクイジーゴムを新品と交換してください。1年に1回以上は交換するようにしてください。
- ・洗浄力の強いパッドは、フロア表面の細かいキズの原因となったり、フロア表面の塗膜を摩耗させる恐れがありますので、使用しないでください。よりマイルドな洗浄パッドを選定し、少しでも少ない水量でお使いください。



Bona®

輸入元  株式会社 **オカベ**

本社 〒939-1701 富山県南砺市遊部 151-3
TEL: (0763)55-6940 FAX: (0763)52-4038

ショールーム&トレーニングセンター(要予約)
〒224-0063 横浜市都筑区長坂 1-34
TEL: (045)507-8681 FAX: (045)507-8682

info@okabe-floorcare.jp
www.okabe-floorcare.jp

お問い合わせは・・・