

Bona ディープクリーンソリューション 製品情報



特徴

ウレタン仕上やオイル仕上のフローリングの、クリーニング用に開発された強力非毒性水性クリーナー。フローリングにダメージを与えることなく、汚れを強力に取り除きます。既存の保護塗膜の光沢を損ねずに皮膜に付着した汚れを強力に取り除きます。

- Bona パワースクラバーに最適
- 消泡性
- Bona クリーナーの特徴をそのままに、洗浄力を大幅アップ
- 既存皮膜を傷めない
- 非毒性
- グリーンガード Children & SchoolsSM 認定品

項目	内容
希釈倍率	UV 塗装・ウレタン塗装フローリングの頑固な汚れ：水で 10 倍に希釈 自然塗装・オイル仕上のフローリングの場合： 水で 20 倍希釈 UV 塗装・ウレタン塗装フローリングの清掃に： 水で 30 倍に希釈
カラー	アクアマリン
pH	1.1
比重	1.0
保存期間	2年（製造日から未開封の状態） 凍結を避けてください。
パッケージ	5リットル × 3本入 /箱

使用方法

■使用前の準備

フロア上のチリやホコリを取り除いてください。

■用途

・フローリングの洗浄作業に

■使用法

UV 塗装・ウレタン塗装フローリングの頑固な汚れ：10 倍希釈

「Bona ディープクリーンソリューション」1 に対して水9の割合（1：9）で希釈してください。

自然塗装・オイル仕上のフローリングの場合：20 倍希釈

「Bona ディープクリーンソリューション」1 に対して水19の割合（1：19）で希釈してください。洗浄後は、「Carl's オイル 25」や「Bona ケアオイル」など、メンテナンスオイルを塗布してフロアを保護してください。

UV 塗装・ウレタン塗装フローリングの清掃に：30 倍希釈

「Bona ディープクリーンソリューション」1 に対して水29の割合（1：29）で希釈してください。

スポーツフロアのメンテナンスに、「Bona スポーティブクリーナー」や「Bona スポーティブクリーナー プラス」の代わりにご使用になる場合は、年に数回の大掃除の時には10倍希釈で、普段の清掃時は30倍希釈でお使いください。



■注意事項

- ・フローリング上に過度の水分を残さないよう注意して作業してください。多量の水が残った場合は、放置せずすぐに拭き上げてください。
- ・フローリングの溝にたまった汚れをしっかりと落とすために、縦方向と横方向の2パス洗浄を行ってください。
- ・ひどい汚れには、Bona パワースクラバーを何度か多く通すようにしてください。
- ・フロアにスクイジー跡や水滴が残っている場合は、乾燥する前に拭き上げてください。

Bona®

輸入元 **株式会社 大カベ**

本社 〒939-1701 富山県南砺市遊部 151-3
TEL: (0763)55-6940 FAX: (0763)52-4038

ショールーム&トレーニングセンター（要予約）
〒224-0063 横浜市都筑区長坂 1-34
TEL: (045)507-8681 FAX: (045)507-8682

info@okabe-floorcare.jp
www.okabe-floorcare.jp

お問い合わせは・・・